



04

YTELSESERKLÆRING NR. 01.FELTSP.1622-U CPR 0121

1.	Entydig identifikasjonskode for produkttypen	Grovt, knust tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging
2.	Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4	Grovt tilslag 16/22 mm
3.	Produsentens tilsktete bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen	Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging
4.	Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5	Skolt Pukkverk AS, avd. Moss Pukkverk Vålerveien 381 1599 Moss
5.	Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)	Ikke relevant
6.	Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V	System 4
7.	Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard	NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009
8.	Angitt ytelse	Se neste side
9.	Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8	

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Mona Strand, Kvalitetssjef

(navn og stilling)

Moss, 15.03.2021

Sted og utstedelsesdato



Underskrift



04

YTELSESERKLÆRING NR. 01.1622-U CPR 0121

Harmonisert teknisk spesifikasjon: NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	16/22
Gradering	G _C 80-35
Kornform for grovt tilslag	FI ₃₅
Korndensitet, ρ_a (tilsynelatende densitet) Mg/m ³	2,80 ± 0,2
Finstoffinnhold	f ₂
Kvalitet på finstoff	Ikke bestemt da produktet ikke inneholder svelleire (NA.3)
Prosentandel knuste korn	C _{90/3}
Farlige stoffer	Ikke påvist
Motstand mot knusing for grovt tilslag	LA ₃₅
Motstand mot slitasje	M _{DE} 25
Forenklet petrografisk beskrivelse	Petrografi: Middelskornet gneis/granitt. Enkelte frikorn av feltspat forekommer. Kornform: Vesentlig kubisk. Kornrundingen: er kantet. Belegg: kornene har svært tynt, løst støvbelegg som lett lar seg skylle av med vann. Svake korn: kornoverflatene er friske og uforvitrede. Svake korn er ikke funnet. Kalk: En enkel syretest viser ingen indikasjon på kalk.

